


СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ - ЭЛЕКТРОКОР ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ТУ 2248-028-73011750-2015

с 21 августа 2017 г.

Цены указаны в рублях без учета НДС



ЭЛЕКТРОКОР - это гофрированные полимерные трубы для защиты кабеля от агрессивного воздействия окружающей среды при подземной прокладке. Предназначены для создания однородных, равномерных и упорядоченных по длине и сечениям кабельных каналов с возможностями механизированной протяжки (замены) силовых и слаботочных электрических кабелей низкого и высокого напряжений до 220 кВ переменного тока и/или постоянного тока, в том числе сигнальных кабелей, кабелей управления, электрических кабелей, оптических кабелей связи и др. Цвет внешнего слоя трубы - красный.

ТРУБЫ ПО НОМИНАЛЬНОМУ НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ (DN/OD)

Наружный диаметр, мм	Внутренний Ø (справочно), мм	Стойкость к сжатию (Н)	Тип трубы		Цена 1 м п., руб. без НДС	Упаковка	Примечание
			по степени сопротивления удару	по степени сопротивления изгибу			
ЭЛЕКТРОКОР ЛАЙТ							
50	39	250	легкая (L)	гибкая	29,00	бухты 100 м*	однослойная гофрированная труба, цвет - красный
63	50	250	легкая (L)	гибкая	53,00		
75	62	250	легкая (L)	гибкая	78,00	бухты 100 м*	
90	76	250	легкая (L)	гибкая	106,00		
110	90	250	легкая (L)	гибкая	121,00	бухты 50, 100 м*	
ЭЛЕКТРОКОР ФЛЕКС**							
50	39	450	легкая (L)	гибкая	44,00	бухты 100 м*	цвет внутреннего слоя трубы - белый
63	50	450	легкая (L)	гибкая	59,00		
75	62	450	легкая (L)	гибкая	88,00	бухты 100 м*	
90	75	450	легкая (L)	гибкая	118,00		
110	92	450	легкая (L)	гибкая	147,00	бухты 50, 100 м*	
160	136	450	легкая (L)	гибкая	236,00	бухты 50 м*, отрезки 6 м	
200	173	450	легкая (L)	гибкая	354,00	бухты 35 м*, отрезки 6 м	
ЭЛЕКТРОКОР**							
50	39	750	нормальная (N)	жесткая	74,00	отрезки 6 м	цвет внутреннего слоя трубы - желтый
63	50	750	нормальная (N)	жесткая	88,00		
75	62	750	нормальная (N)	жесткая	147,00		
90	75	750	нормальная (N)	жесткая	147,00		
110	92	750	нормальная (N)	жесткая	221,00		
160	136	750	нормальная (N)	жесткая	324,00		
200	173	750	нормальная (N)	жесткая	472,00		
ЭЛЕКТРОКОР ПРО**							
75	62	1250	тяжелая (S)	жесткая	191,00	отрезки 6 м	цвет внутреннего слоя трубы - синий
90	75	1250	тяжелая (S)	жесткая	229,00		
110	92	1250	тяжелая (S)	жесткая	286,00		
160	136	1250	тяжелая (S)	жесткая	458,00		
200	173	1250	тяжелая (S)	жесткая	687,00		

* труба в бухтах может быть укомплектована тросиком для протяжки кабеля, стоимость 1 метра трубы увеличится на 4 руб. без учета НДС

** под заказ возможно изготовление труб с наружным диаметром 250 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды муфтой на защелках без уплотнения - IP 54			Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды с помощью муфты с уплотнением - IP 66. На одно соединение используется 1 муфта и 2 шт. уплотнительных колец.						Держатель расстояний (кластер) двойной		
МУФТЫ С ЗАЩЕЛКОЙ			МУФТЫ			УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА			КЛАСТЕР		
	Ø трубы, мм; DN/OD	цена 1 шт., руб. без НДС		Ø трубы, мм; DN/OD	цена 1 шт., руб. без НДС		Ø трубы, мм; DN/OD	цена 1 шт., руб. без НДС		Ø трубы, мм; DN/OD	цена 1 шт., руб. без НДС
	50	58,00		110	89,00		110	32,00		110	58,00
	63	63,00		160	162,00		160	59,00			
	75	74,00		200	285,00		200	59,00			
	90	87,00		250	339,00		250	139,00			
	110	106,00									
	160	280,00									

Цены предусмотрены для продажи на территории Российской Федерации